

# Mitel CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000

---

5.0.9.480

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Einleitung .....   | 4  |
| 2   | Mitel MiVoice 5000 .....                                 | 6  |
| 2.1 | Einstellungen Allgemein .....                            | 6  |
| 2.2 | Einstellungen Erweitert .....                            | 6  |
| 2.3 | Einstellungen Leitungen .....                            | 7  |
| 2.4 | Telefonanlage konfigurieren .....                        | 7  |
| 2.5 | Unterstützte Telefonanlagen .....                        | 8  |
| 2.6 | Unterstützte TAPI Funktionen .....                       | 8  |
| 3   | Lizenzen .....   | 12 |
| 4   | Einstellungen Standort .....                             | 13 |
| 5   | Rufnummern Formatierung .....                            | 14 |
| 6   | Treiber Verwaltung .....                                 | 17 |
| 7   | Telefonanlagen .....                                     | 18 |
| 8   | Info über Mitel CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 ..... | 19 |




## 1 Einleitung

Mitel CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 stellt mehrere Telephony Service Provider für Microsoft® TAPI 2.1 (auch 2.2 und 3.0) zur Verfügung. Diese TAPI-Treiber stellen eine zentrale Kommunikation zwischen einem PC und der Telefonanlage her. Auf diesem Server stehen alle Geräte der Telefonanlage als TAPI-Leitungen zur Verfügung.

Alle Mitel CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 Treiber verwenden die leistungsfähige CSTA Schnittstelle um mit der Telefonanlage zu kommunizieren.

Zur Installation und Verwaltung des Treibers siehe Treiber Verwaltung.



### Unterstützte Telefonanlagen

| Treiber                            | Anlage                   |
|------------------------------------|--------------------------|
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | Mitel MiVoice 5000       |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS M6501 C             |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS M6501 IP            |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS M6540 IP            |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS M6550 IP            |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS Succession          |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | Matra/Nortel (Vorgänger) |

### Verwendung im Netzwerk

Nachdem der Treiber installiert ist, können Sie alle eingerichteten Nebenstellen auf dem Server als TAPI-

Leitungen verwenden. Wenn Sie eine Server gestützte CTI Software einsetzen, so können Sie die Server Software nun installieren. Um die Telefone von allen Arbeitsplätzen aus zu verwenden, muss der TAPI-Treiber im Netzwerk verteilt werden. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

1. **Mitel UCServer**

Der Mitel UCServer ist eine CTI/UCC Server Software welche die Telefonie-Informationen über einen grafischen Client oder einen Multiline TAPI-Treiber im Netzwerk an alle Arbeitsplätze verteilen kann. Dabei werden Arbeitsgruppen, Domänen, Active Directory® und Terminal Server unterstützt.

2. **Mitel CallControlGateway**

Das Mitel CallControlGateway für Lync/OCS ist ein Gateway, welches die TAPI-Leitungen mit dem Lync/OCS Server verbindet und dem Lync/OCS Client via RemoteCallControl (RCC) die Steuerung der klassischen Telefonie Geräte ermöglicht.

3. **Windows® Telephony Server**

Der Windows® Telephony Server ist ein Bestandteil von Windows Server® Betriebssystemen seit Windows® NT. Sie benötigen dazu in jedem Fall eine Domäne. Die Einrichtung ist auf Domänen Benutzer limitiert.

## 2 Mitel MiVoice 5000

Bei der Einrichtung des Treibers gehen Sie folgendermaßen vor:

1. **Version der Telefonanlage prüfen, ob diese unterstützt wird**  
Siehe auch Unterstützte Telefonanlagen
2. **Einrichten der Telefonanlage für CSTA Benutzung**  
Siehe auch Telefonanlage konfigurieren.
3. **Netzwerk Verbindung prüfen**  
Wenn die Verbindung über TCP/IP hergestellt wird, überprüfen Sie ob Sie eine Verbindung zur Anlage herstellen können (ping hostname).
4. **Treiber installieren**  
Siehe auch Einstellungen

### 2.1 Einstellungen Allgemein

Die Verbindung von Telefonanlage und Server kann über TCP/IP hergestellt werden. Dazu benötigen Sie eine LAN Baugruppe in der Telefonanlage.

#### **Betrieb über Netzwerk (TCP/IP)**

Geben Sie hier den Hostnamen oder die IP Adresse Ihrer Telefonanlage ein. Der Standard TCP Port für die CSTA Verbindung ist 3211.

#### **Beachten Sie dabei folgendes:**

Um den Mitel CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 über TCP/IP an die Telefonanlage anzuschalten benötigen Sie:

- Eine LAN Baugruppe in der Anlage.
- Mindestens eine Lizenz für den CTI-Link mittels CSTA.
- Der CSTA Zugang muß in der Anlage konfiguriert werden.  
Lesen Sie dazu das Kapitel CSTA im Dokument Gruppe 10. Als TCP Port verwenden Sie 3211, wie in der Konfiguration für CT Connect.

### 2.2 Einstellungen Erweitert

#### **Kommende Rufe bei besetzt melden**

Ist eine Nebenstelle belegt und meldet die Telefonanlage in diesem Fall einen kommenden Ruf der als besetzt signalisiert wird, so kann der Treiber diesen Anruf anzeigen falls diese Option eingeschaltet ist.

#### **SnapshotDevice verfügbar**

Aktivieren Sie diese Option wenn Sie einen PBX Softwarestand ab R4.2 verwenden. Siehe Snapshot für aktive Gespräche.

#### **Knotenrufnummern**

Verwenden Sie in der PBX Knotenrufnummern können Sie diese hier Strichpunkt getrennt hinterlegen. Die Knotenrufnummern werden dann bei allen von der Telefonanlage gemeldeten Rufnummern automatisch entfernt.

#### **Blind Transfer emulieren**

Bedingt durch die fehlende Unterstützung seitens der Anlage kann der BlindTransfer emuliert werden. Der Treiber baut zunächst einen Consultaton Transfer auf der vermittelt wird sobald der neue Teilnehmer klingelt.

#### **Blind Transfer Wartezeit**

Maximale Wartezeit des Treibers darauf das die Gegenstelle beim Consultation Transfer für die Emulation des BlindTransfers klingelt. Klingelt die Gegenstelle nicht innerhalb des definierten Zeitfensters wird der ursprüngliche Anruf zurückgeholt.

### **Snapshot für aktive Gespräche**

Der Treiber kann alle aktiven Gespräche auf Gültigkeit überprüfen. Dies verhindert, dass am PC Gespräche angezeigt werden, die in der Telefonanlage nicht mehr existieren.

Es wird hier ein Zeitintervall in Sekunden eingegeben.

Je höher dieser Wert umso länger kann es dauern bis der Treiber so einen falschen Ruf erkennt. Je niedriger dieser Wert, desto höher ist die Last auf die Telefonanlage.

### **MonitorStart wiederholen**

Kann der Treiber die Überwachung einer Nebenstelle in der Telefonanlage nicht starten, weil z.B. das Telefon gerade nicht eingesteckt ist, so wird dieser Versuch in regelmäßigen Abständen wiederholt.

Es wird hier ein Zeitintervall in Sekunden eingegeben.

## **2.3 Einstellungen Leitungen**

Geben Sie hier die Leitungen an, die der Treiber zur Verfügung stellen soll. Die Nummern entsprechen den internen Rufnummern der Geräte, der angegebene Name wird zur Darstellung der Leitungen verwendet.

### **Rufnummern Format**

Die Leitungen können wahlweise als interne Rufnummern z.B. 123 oder kanonisch z.B. +49(30)12345-123 angegeben werden.

Sie sollten kanonische Rufnummern verwenden, wenn Sie mehrere Instanzen des TAPI Treibers einsetzen und so an mehrere Telefonanlagen gleichzeitig anschalten. Eine kanonische Rufnummer setzt sich wie folgt zusammen:

+Ländercode(Vorwahl)Lokale Amtskennzahl-Nebenstelle

Im Dialog Standort können Sie den Ländercode, Vorwahl und Lokale Amtskennzahl konfigurieren.

### **Leitungen auslesen**

Die verfügbaren Leitungen werden automatisch aus der Telefonanlage bestimmt. Dabei werden alle Rufnummern abgefragt, die unter Standort in dem Nebenstellenbereich konfiguriert sind.

### **Manuelles Hinzufügen einer Leitung**

Geben Sie die interne Rufnummer des Telefons an. Optional kann auch ein Name angegeben werden.

### **Text importieren**

Sie können eine Liste von Leitungen aus einer Text Datei importieren. Die Datei muß in jeder Zeile mit der Rufnummer beginnen. Optional kann auch der Name mit Komma getrennt enthalten sein.

### **Text exportieren**

Exportieren Sie die aktuelle Leitungskonfiguration des Treibers.

### **Achtung**

Die Leitungen stehen nach der Installation des Treibers u.U. erst nach dem nächsten Neustart des PC zur Verfügung.

## **2.4 Telefonanlage konfigurieren**

Die Anlage muß zur Benutzung der CSTA Schnittstelle eingerichtet werden und entsprechende Lizenzen vorhanden sein. Die Verbindung von Telefonanlage und Server kann über TCP/IP hergestellt werden. Dazu benötigen Sie eine LAN Baugruppe in der Telefonanlage.

### **Betrieb über Netzwerk (TCP/IP)**

Der Standard TCP Port für die CSTA Verbindung ist 3211.

Um den Mitel CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 über TCP/IP an die EADS Anlage anzuschalten benötigen Sie:

- Eine LAN Baugruppe in der Anlage.
- Mindestens eine Lizenz für den CTI-Link mittels CSTA.
- Der CSTA Zugang muß in der Anlage konfiguriert werden.  
Lesen Sie dazu das Kapitel CSTA im Dokument Gruppe 10. Als TCP Port verwenden Sie 3211, wie in der Konfiguration für CT Connect.

## 2.5 Unterstützte Telefonanlagen

|                          |
|--------------------------|
| EADS M6501 C             |
| EADS M6501 IP            |
| EADS M6540 IP            |
| EADS M6550 IP            |
| EADS Succession          |
| Matra/Nortel (Vorgänger) |

## 2.6 Unterstützte TAPI Funktionen

Der Treiber bietet folgenden TAPI Call Control Funktionen an.

| Aktion:                                       | Korrespondierende TAPI Funktion:                      |
|---|---|
| Wählen  | TSPI_lineMakecall                                     |
| Auflegen                                      | TSPI_lineDrop   |
| Gespräch beantworten                          | TSPI_lineAnswer                                       |
| Gespräch halten                               | TSPI_lineHold   |
| Gespräch zurückholen                          | TSPI_lineUnhold                                       |
| Weiterleiten im Rufzustand                    | TSPI_lineRedirect                                     |
| Weiterleiten im Gesprächszustand <sup>2</sup> | TSPI_lineBlindTransfer                                |
| Rückfrage aufbauen                            | TSPI_lineSetupTransfer                                |
| Makeln  | TSPI_lineSwapHold                                     |
| Rückfrage verbinden                           | TSPI_lineCompleteTransfer (LINETRANSFERMODE_TRANSFER) |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Konferenz erstellen      | TSPI_lineCompleteTransfer (LINETRANSFERMODE_CONFERENCE)  |
| Zur Konferenz hinzufügen | TSPI_lineAddToConference   |
| Aus Konferenz entfernen  | TSPI_lineRemoveFromConference  |
| Pickup                   | TSPI_linePickup  |
| DTMF Nachwahl            | TSPI_lineGenerateDigits  |
| Wählen im Ruftonzustand  | TSPI_lineDial  |
| Rufumleitungen           | TSPI_lineForward TSPI_lineGetAddressStatus <ul style="list-style-type: none"> <li>• LINEFORWARDMODE_UNCOND</li> <li>• LINEFORWARDMODE_UNCONDEXTURAL</li> <li>• LINEFORWARDMODE_UNCONDINTERNAL</li> <li>• LINEFORWARDMODE_BUSY</li> <li>• LINEFORWARDMODE_BUSYEXTURAL</li> <li>• LINEFORWARDMODE_BUSYINTERNAL</li> <li>• LINEFORWARDMODE_NOANSW</li> <li>• LINEFORWARDMODE_NOANSWEXTURAL</li> <li>• LINEFORWARDMODE_NOANSWINTERNAL</li> </ul> |

<sup>2</sup> Emulation im Treiber (Anlage unterstützt dieses Leistungsmerkmal nicht nativ)

Folgende weitere TAPI Funktionen sind bedingt durch Anforderungen des TAPI Subsystem implementiert.

#### Weitere vom Treiber exportierte Funktionen:

TSPI\_lineSendUserUserInfo

TSPI\_lineClose

TSPI\_lineCloseCall

TSPI\_lineConditionalMediaDetection

TSPI\_lineDevSpecific

TSPI\_lineDevSpecificFeature

TSPI\_lineGetDevConfig

TSPI\_lineSetDevConfig

TSPI\_lineGetAddressCaps

TSPI\_lineGetAddressStatus

TSPI\_lineGetAddressID

TSPI\_lineGetCallAddressID

TSPI\_lineGetCallInfo

TSPI\_lineGetCallStatus

TSPI\_lineGetDevCaps

TSPI\_lineGetExtensionID

TSPI\_lineGetIcon

TSPI\_lineGetID

TSPI\_lineGetNumAddressIDs

TSPI\_lineNegotiateExtVersion

TSPI\_lineNegotiateTSPIVersion

TSPI\_lineOpen

TSPI\_lineSelectExtVersion

TSPI\_lineSetDefaultMediaDetection

TSPI\_lineSetStatusMessages

TSPI\_lineSetAppSpecific

TSPI\_lineSetCallData

TSPI\_providerCreateLineDevice

TSPI\_providerEnumDevices

TSPI\_providerFreeDialogInstance

TSPI\_providerGenericDialogData

TSPI\_providerInit

TSPI\_providerShutdown

TSPI\_providerUIIdentify

TSPI\_lineGetCallIDs

TUISPI\_lineConfigDialog

TUISPI\_lineConfigDialogEdit

TUISPI\_providerConfig

TUISPI\_providerInstall

TUISPI\_providerRemove

TUISPI\_providerGenericDialog

TUISPI\_providerGenericDialogData

### 3 Lizenzen

Der Treiber kann ohne Lizenz für 45 Tage uneingeschränkt mit 25 Leitungen getestet werden. Nach Ablauf der Testperiode können die Leitungen nicht mehr gesteuert und überwacht werden. Sie können Lizenzcodes erwerben, die den Treiber dauerhaft freischalten. Um Lizenzen zu erwerben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Im Treiber können beliebig viele Leitungen konfiguriert werden. Das Öffnen einer Leitung verbraucht eine Lizenz. Wenn die vorhandenen Lizenzen aufgebraucht sind, schlägt das Öffnen weiterer Leitungen fehl.

Sollten Sie mehrere Treiber-Instanzen hinzugefügt haben, teilen sich alle Instanzen die eingegebenen Lizenzen. Sie können die Leitungen beliebig auf verschiedene Instanzen aufteilen.

## 4 Einstellungen Standort

In den Standort Einstellungen werden die Rufnummern der Telefonanlage definiert.

### **Nebenstellenbereich**

Geben Sie hier an, welche internen Rufnummern in der Telefonanlage existieren. Diese Information wird benutzt, um die verfügbaren Leitungen aus der Telefonanlage zu bestimmen.

### **Standort**

Geben Sie hier an, welche internationale Rufnummer vor den internen Rufnummern der Nebenstellen steht. Die Eingabe dieser Standort Informationen sollte nur dann erfolgen, wenn Sie mehrere Treiber Instanzen verwenden und mehrere Telefonanlagen angeschlossen haben. Diese Standort Informationen können nur dann konfiguriert werden, falls die Option Standort verwenden eingeschaltet ist. Falls Sie hier einen Standort angeben, werden alle Nebenstellenrufnummern voll international angegeben.  
Beispiel: Mit Standortinformation '+49(89)1234' wird die Nebenstelle '100' formatiert als '+49(89)1234-100'.

### **Rufnummernformat**

Sie können die Rufnummern, die von dem Treiber an die Applikation gemeldet werden mit Regeln verändern. Zudem können Sie auch Rufnummern die vom PC an die Telefonanlage geschickt werden verändern. Siehe Rufnummern Formatierung.

## 5 Rufnummern Formatierung

Sie können Regeln eingeben, nach denen Rufnummern formatiert werden.

Die Rufnummern, die von der Telefonanlage an den PC gemeldet werden, können mit Regeln verändert werden, um sie an die eingesetzte Tapi Applikation anzupassen.

Die Rufnummern, die von der Tapi Applikation an die Telefonanlage gesendet werden (z.B. Rufaufbau), können mit Regeln verändert werden.

Für jede Zeile in der Liste kann eine Option gesetzt werden, ob ein direkter Vergleich oder ein regulärer Ausdruck verwendet wird.

Die Modifikation erfolgt durch ein suchen / ersetzen, daß mit regulären Ausdrücken arbeitet. Wird der Suchen nach Ausdruck gefunden, so wird das Ergebnis aus Ersetzen durch ausgegeben, ansonsten wird die Rufnummer unverändert signalisiert. Die Einträge werden der Reihe nach abgearbeitet. Wird ein Treffer gefunden, so werden die weiteren Zeilen nicht mehr verarbeitet.

Dabei wird nach Kategorien unterschieden:

- **Ankommend**  
Mit diesen Regeln werden Rufnummern für ankommende Gespräche formatiert, die von der Telefonanlage an den PC gemeldet werden.
- **Abgehend**  
Mit diesen Regeln werden Rufnummern für abgehende Gespräche formatiert, die von der Telefonanlage an den PC gemeldet werden.
- **PC Wahl**  
Mit diesen Regeln werden Rufnummern formatiert, die Sie am PC wählen. Diese Rufnummern werden nach der Modifikation an die Telefonanlage geschickt.

### Suchen nach:

Geben Sie hier einen regulären Ausdruck ein nach dem die Rufnummer durchsucht wird.

Tip: Das Caret Zeichen (^) finden Sie auf der deutschen Tastatur ganz links oben.

Hier eine kurze Übersicht der erlaubten Ausdrücke:

| Zeichen | Beschreibung  |
|---------|---|
| ^       | Der Anfang der Rufnummern. Der Ausdruck "^o" findet die 'o' nur am Anfang der Rufnummer.  |
| ^       | Das caret (^) direkt nach der linken Klammer (()) hat eine andere Bedeutung.. Es wird verwendet um die weiteren Zeichen innerhalb der Klammer auszunehmen. Der Ausdruck "[^o-8]" erlaubt nur Ziffern von o bis 8. |
| \$      | Das Dollar Zeichen (\$) bezeichnet das Ende der Rufnummer. Der Ausdruck "152\$" ist nur für Rufnummer gültig, die mit "152" aufhören..  |
|         | Das Zeichen ( ) erlaubt beide Zeichen zwischen denen es steht. Der Ausdruck "8 9" erlaubt '8' oder '9'.   |
| .       | Der Punkt (.) erlaubt jedes Zeichen (oder jede Ziffer).   |

|    |   |
|----|---|
| *  | Der Stern (*) zeigt an, daß das Zeichen links davon 0 mal oder öfter vorhanden sein muß.                  |
| +  | Das Plus (+) ist ähnlich zum Stern, nur daß das Zeichen links davon mindestens einmal vorhanden sein muß. |
| ?  | Das Fragezeichen (?) zeigt an, daß das Zeichen links von ihm 0 oder 1 mal vorhanden sein muß.             |
| () | Die runde Klammer markiert die Ausdrücke, die im "Ersetzen durch" Feld verfügbar sind.                    |
| [] | Die eckigen Klammern ([ und ]) signalisieren eine Menge von Zeichen, die an dieser Stelle erlaubt sind.   |

#### Ersetzen durch:

Geben Sie den Ausdruck ein, wie die Rufnummer ausgegeben werden soll.

\1 gibt den ersten durch ( ) markierten Ausdruck des *Suchen nach* Feldes aus.

\2 den zweiten usw.

#### Prüfen:

Sie können hier Ihre Eingabe direkt überprüfen. Geben Sie in das Feld Rufnummer eine Rufnummer ein, die Sie mit dem Suchen/Ersetzen Ausdruck testen wollen. In dem Feld Ausgabe wird Ihnen die modifizierte Rufnummer angezeigt. Sollte ein Fehler in dem Regulären Ausdruck vorhanden sein, so wird Ihnen dies hier angezeigt. Wird der Ausdruck aus Suchen nach nicht gefunden, so wird die Rufnummern direkt ohne Änderung ausgegeben.

#### Beispiele:

| Effekt   | Suchen nach            | Ersetzen durch |
|--|------------------------|----------------|
| Entfernen einer führenden 0  | ^0(.*)                 | \1             |
| Ersetzen von 80 am Anfang einer Nummer (z.B. gezielte Amtsholung) durch 0                      | ^80(.*)                | 0\1            |
| Entfernen einer privaten Pin Nummer die am Anfang der Rufnummer durch 50xxx eingeleitet wird   | ^50[0-9][0-9][0-9](.*) | \1             |
| Unterdrücken aller Rufnummern, die intern (3 Stellig) signalisiert werden                      | ^[0-9][0-9][0-9]\$     |                |
| Hinzufügen einer Amtskennziffer (führende 0) für alle Rufnummern mit mehr als 3 Ziffern        | ^([0-9][0-9][0-9].+)   | 0\1            |
| Hinzufügen der Anlagen Basisrufnummer (03012345) an alle internen Rufnummern (1 bis 3 stellig) | ^([0-9][0-9]?[0-9]?)\$ | 03012345\1     |
| Hinzufügen der eigenen Vorwahl zu allen Rufnummern, die nicht mit                              | ^([0-9][0-9][0-9])     | 08151\1        |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| einer 0 beginnen und mindestens 4 stellig (nicht intern) sind. | 9][0-9].*) |  |
|--|------------|--|

Siehe auch Standort.



## 6 Treiber Verwaltung

### Installation

Mit dem Windows® Installer (msi) Paket wird der Treiber auf dem System installiert. Falls das Setup Paket mehrere Treiber enthält können Sie während des Setup auswählen, welche Treiber installiert werden sollen.

### Treiber Instanzen

Der Treiber kann zur Anschaltung an eine oder mehrere Telefonanlagen verwendet werden. Dazu werden eine oder mehrere Treiber Instanzen am Windows® TAPI System angemeldet.

### Anmeldung am TAPI System

Während der Installation wird bereits eine Instanz des ausgewählten Treibers am TAPI System angemeldet. Dabei geben Sie in einem Wizard die notwendigen Daten an, um den Treiber mit der Telefonanlage zu verbinden.

### Konfiguration einer Treiber Instanz

Die Konfiguration der Treiber Instanzen erfolgt entweder über *Telefon und Modemoptionen* in der Systemsteuerung oder über das mitgelieferte Programm *Telefon Treiber Optionen Erweitert*, das Sie in der Systemsteuerung oder im Startmenü finden.

### Hinzufügen weiterer Treiber Instanzen

Wenn Sie den Computer mit einer weiteren Telefonanlage verbinden wollen, müssen Sie eine weitere Instanz des Treibers zum TAPI System hinzufügen. Die erfolgt mit Hilfe des mitgelieferten Programms *Telefon Treiber Optionen Erweitert*, das Sie in der Systemsteuerung oder im Startmenü finden.

### Updates

Zur Installation eines Updates starten Sie das Windows® Installer Paket (msi).

Falls eine Treiber Instanz konfiguriert ist, wird diese während des Update entfernt und nach dem Update automatisch wieder hinzugefügt. Falls mehrere Treiber Instanzen konfiguriert sind, muss der Computer nach dem Update neu gestartet werden.

### Deinstallation

Die Deinstallation erfolgt über die Windows® Software Verwaltung. Bei der Deinstallation werden alle Instanzen des Treibers aus dem TAPI System entfernt und die Software deinstalliert.

## 7 Telefonanlagen

| Treiber                            | Anlage                   |
|------------------------------------|--------------------------|
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | Mitel MiVoice 5000       |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS M6501 C             |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS M6501 IP            |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS M6540 IP            |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS M6550 IP            |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | EADS Succession          |
| CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 | Matra/Nortel (Vorgänger) |

## **8 Info über Mitel CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000**

Der Mitel CSTA-to-TAPI Link for MiVoice 5000 ist ein Produkt der Mitel Networks Corporation.

Copyright (C) 2018 estos GmbH.

Produkt Updates finden Sie unter <https://www.mitel.com>

Häufig gestellte Fragen und Antworten, sowie Support erhalten Sie unter <https://www.mitel.com>

Active Directory®, Microsoft®, Windows Server®, Windows® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All brands and product names used in this document are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.